



Visseuse à choc M12 FID | MIW211



n DRIVE CONTROL permet de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couple de serrage maximum (en Nm)	147
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	3300
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	1300
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4000
Type de porte-outils pour outillage	Hexagonal 1/4"
Poids (en kg)	1,100
Capacité de la batterie (Ah)	2
Tension d'alimentation (V)	12
Type d'alimentation	Sur batterie
Garantie	3 ans sous conditions
Chargeur inclus	Oui
Nombre de batterie(s) incluse(s)	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion
Format	Coffret de transport
Nombre de vitesses	3
Réglage du couple de serrage	Oui
Variateur de vitesse	Oui
Type de moteur	Sans charbon
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	Non
Modèle	M12 FID Fuel
Type de perceuse	À choc
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	MIW211
Référence fabricant	4933479877 4933479877
Marque	Milwaukee
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	462,90€ HT