



50 000 références en stock

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Pack électroportatif /



Livraison 24h



www.trenois.com



GARANTIE
3 ANS
VOIR CONDITIONS



Pack de 4 machines M18 FPP4D-503P | MIW902

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Composition

Perforateur M18 FHX

- Cadence de frappe mini./maxi. (cps/min) : 0 / 4800
- Force de frappe (J) : 2,5
- Vitesse de rotation à vide mini./maxi. (tr/min) : 0 / 1330
- Ø optimal dans le béton (mm) : 6 / 20
- Ø de perçage maxi. dans le bois/métal/béton (mm) : 28 / 13 / 26
- Niveau sonore (dB) : 92,6
- Valeur vibratoire (m/s²) : 12,9
- Poids (kg) : 3,4

Perceuse à percussion M18 FPD2

- Type de moteur : sans charbons
- Nombre de vitesse : 2
- Vitesse de rotation à vide mini./maxi. (tr/min) : 550 / 2000
- Couple de serrage maxi. (Nm) : 135
- Capacité du mandrin (mm) : 13
- Ø de perçage maxi. dans le bois/métal/béton (mm) : 89 / 16 / 16
- LED intégrée
- Poids avec batterie (kg) : 2,2

Visseuse à chocs 1/4"HEX M18 FID2

- Type de moteur : sans charbons
- Vitesse de rotation à vide mini./maxi. (tr/min) : 1900 / 3600
- Couple de serrage mini./maxi. (Nm) : 119 / 226
- Fonction percussion
- Cadence de frappe mini./maxi. (cps/min) : 1200 / 4300
- Poids avec batterie (kg) : 1,7
- Niveau sonore (dB) : 96,75

**Meuleuse d'angle M18 ONEFSAG125XB**

- Ø du disque (mm) : 125
- Vitesse de rotation à vide maxi. (tr/min) : 8500
- Poids avec batterie (kg) : 2,7
- Niveau sonore (dB) : 82,6
- Valeur vibratoire (m/s²) : 5

Livrée en coffret de transport avec 2 batteries 5,5 Ah, 1 batterie 3 Ah et 1 chargeur

Tension d'alimentation (en V)	18
Type d'alimentation	Sur batterie
Garantie	3 ans sous conditions

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	MIW902
Référence fabricant	4933493334 4933493334
Marque	Milwaukee
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné