



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Contrôle d'accès / Poignée électronique / Béquille électronique /



## Ensemble sur plaques I-MAX | MLT304

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe (mm)	70
Coloris	Inox, Noir
Largeur (en mm)	40,50
Hauteur (en mm)	281
Épaisseur (en mm)	21
Technologie	Mifare
Sens	Réversible
Modèle	I-MAX SMARTAIR
Utilisation	Adaptée à tous types de portes (en bois, portes profilées en aluminium).
Indice de protection (IP)	IP 55
Type de sortie	Libre
Usage	Intérieur, Extérieur
Fonctionnement de secours	Passage de cylindre traversant
Type de programmation	Carte de programmation
Type de commande	Badge, Smartphone
Type d'entrée	Contrôlée

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	MLT304
Référence fabricant	SNCB12XL3V707SIXX SNCB12XL3V707SIXX
Type d'entrée	Contrôlée
Type de commande	Badge, Smartphone
Type de programmation	Carte de programmation
Fonctionnement de secours	Passage de cylindre traversant
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de sortie	Libre



**50 000 références en stock**



**Livraison 24h**



**[www.trenois.com](http://www.trenois.com)**

Indice de protection (IP)	IP 55
Utilisation	Adaptée à tous types de portes (en bois, portes profilées en aluminium).
Modèle	I-MAX SMARTAIR
Sens	Réversible
Technologie	Mifare
Épaisseur (en mm)	21
Hauteur (en mm)	281
Largeur (en mm)	40,50
Coloris	Inox, Noir
Entraxe (mm)	70
Marque	Mul-T-Lock
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné