

**Bati support autoportant | NIC610**

Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécificité	Fixation en autoportant ou combinaison fixation sol + mur porteur.
-------------	--

Composition

- **Châssis** : Acier recouvert époxy blanc
- **Reservoir** : Matériau de synthèse polypropylène. Avec réglage d'usine 3/6 L. Robinet flotteur classe acoustique II. Mécanisme double volume à câble, verrouillage par clipsage (plug &play). Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit lors du remplissage/vidage).
- **Châssis haut** : A base de polypropylène recyclé.
- Pipe d'évacuation orientable PVC Ø100 mm

Hauteur maximum (mm)	1271
Hauteur minimum (mm)	1093
Largeur (mm)	382
Profondeur minimum (mm)	157
Profondeur maximum (mm)	192

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	NIC610
Référence fabricant	WBSA2R WBSA2R
Marque	Nicoll
Conditionnement	Pièce carton - 16 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 097,76€ HT



► [Voir la fiche technique](#)