

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



Motorisation de portail battant HYKEBDKCE | NIE069

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du boîtier (en mm)	290
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	300
Largeur (en mm)	210
Hauteur (en mm)	320
Tension d'alimentation (en V)	24
Poids (en kg)	10,500
Longueur (en mm)	665
Largeur du boîtier (en mm)	210
Hauteur du boîtier (en mm)	320
Vitesse d'ouverture (tr/min)	1,50
Usage intensif	Oui
Poids maximum du vantail (en kg)	330
Usage en milieu humide	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Programmable	Oui
Pour usage domestique	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	3,5
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 opérateurs électromécaniques - 1 émetteur - 2 canaux - 1 paire de photocellules pour montage en applique - 1 lame clignotante avec antenne intégrée

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Modèle	HYKEKIT
Plage de fréquences (en mHz)	433,92
Indice de protection (IP)	IP 54

Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 40 H)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	NIE069
Référence fabricant	HYKEBDKCE HYKEBDKCE
Marque	Nice
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	2 446,32€ HT