



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



Kit d'automatisation de portail TOONA | NIE071

LE



Déverrouillage automatique, irréversible (bloquant), et diagnostic automatiquement les pannes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour usage domestique	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Usage intensif	Oui
Tension d'alimentation (en V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Indicateur lumineux	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	3
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,016
Puissance (W)	120
Longueur (en mm)	820
Largeur du boîtier (en mm)	115
Hauteur du boîtier (en mm)	105
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Vitesse réglable	Non
Force de poussée maximum (en N)	1800
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 moteurs électromagnétiques irréversibles 24 VCC- 1 logique de commande avec récepteur embrochable- 2 émetteurs bi directionnel- 3 touches- 1 clignotant à LED avec antenne intégrée- 1 paire de photocellule pour montage en applique
Modèle	TOONA
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Pour usage collectif	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	433,92
Indice de protection (IP)	IP 44
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 95 H)	
Tension du courant de commande	24
Nature du courant	VAC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	NIE071
Référence fabricant	TOONA4024BDKCE TOONA4024BDKCE
Marque	Nice
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné