



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



## Kit pour portail battant WINGO HI-SPEED | NIE072

LE



Fiable et silencieux, déverrouillage manuel.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 44
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,040
Force de traction du moteur (en N)	1500
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Programmable	Oui
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Usage en milieu humide	Oui
Poids (en kg)	6,000
Tension d'alimentation (en V)	24
Hauteur (en mm)	95
Largeur (en mm)	98
Puissance (W)	120
Type d'alimentation	Filaire
Indicateur lumineux	Oui
Pour usage domestique	Non
Longueur maximum du vantail (en m)	3
Longueur (en mm)	770
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 émetteurs</li><li>- 1 logique de commande avec récepteur</li><li>- 1 paire de photocellules pour montage en applique</li><li>- 1 lampe clignotante</li></ul>
Poids maximum du vantail (en kg)	200
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 30 H)	
Nature du courant	VAC



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	NIE072
Référence fabricant	WINGO3524HSKCE WINGO3524HSKCE
Marque	Nice
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>2 471,68€ HT</b>