

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



Nice

Kit d'automatisation de portail battant MFAB3024BDKCE | NIE073

LE



Déverrouillage automatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[► Voir la fiche technique](#)

Pour usage domestique	Oui
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Usage en milieu humide	Oui
Usage intensif	Oui
Hauteur du boîtier (en mm)	194,5
Largeur du boîtier (en mm)	322
Tension d'alimentation (V)	230
Type d'alimentation	Filaire
Longueur du boîtier (en mm)	390
Indicateur lumineux	Oui
Longueur maximum du vantail (m)	3
Puissance (W)	120
Poids (kg)	11,000
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Vitesse d'ouverture (tr/min)	1,40
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 moteurs électromécaniques irréversibles 24 VCC avec encodeur - 2 caissons de fondation avec butée mécanique ouverture - 2 déverrouillages - 1 logique de commande avec récepteur embrochable - 2 émetteurs bidirectionnel - 3 touches - 1 clignotant à LED avec antenne intégrée - 1 paire de photocellule pour montage en applique
Débrayable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Résistance à la température minimum (en °C)	-20

Ouverture partielle pour piétons	Oui
Programmable	Oui
Plage de fréquences (MHz)	433,92
Indice de protection (IP)	IP 67
Type de pose	À enterrer
Force de traction (N)	250
Tension du courant de commande	24
Nature du courant	VAC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	NIE073
Référence fabricant	MFAB3024KCE MFAB3024KCE
Marque	Nice
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné