

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure anti-panique / Module extérieur /



## Module pour anti-panique Opera | OPE073



Montage rapide et branchements électrique simple changement de sens rapide avec vis.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	Béquille et trou de cylindre, À émission
Consommation électrique (en mA)	En 12V - démarrage : 700 mA, maintien : 500 mA / En 24V - démarrage : 300 mA, maintien : 200 mA
Hauteur (mm)	234
Largeur (mm)	38
Coloris	Noir
Spécificité	Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore, choix de rotation du carré 45° ou 60° suivant la barre antipanique utilisée, activation ou désactivation de la poignée possible par clé, pas de temporisation.
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Sens	Réversible
Modèle	SMART TRIM
Nature du courant	VAC, VCC
Type de tension	Monophasé
Fonction	Clé I
Articles associés	Adaptateur <b>OPE075</b> , <b>OPE077</b> ou <b>OPE078</b> .
Contact de position	Oui
Code couleur	RAL 9005
Utilisation	Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur. Attention utiliser l'adaptation adéquat en fonction de la barre antipanique choisie.
Livré(e) avec	Demi-cylindre.

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	OPE073
Référence fabricant	40820N 40820N

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Marque	Opera
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné