



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



www.trenois.com



EN 388

PIP**Gants de manutention haute visibilité FG1315-LY | PIP030**

Le revêtement offre une adhérence supérieure par temps sec et humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	Latex crêpé
Utilisation	Maçonnerie, construction.
Sans couture	Oui
Taille	10
Matière du support	Nylon
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Tricot élastiqué
Coloris du support	Jaune fluo
Produit disponible sur commande	Taille 7, 8 et 11
Type de protection de la main	Gants de haute visibilité
Modèle	FG1315-LY
Spécificité	Repérage visuel facilité au poste de travail. Confort, dextérité et respirabilité accrue.
Coloris de l'enduction	Noir
Qualifié contact alimentaire	Non
Protège-artère	Non
Personnalisation possible	Non
Hydrofuge	Non
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)	X
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	Oui

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) 3

EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 Oui
à 5)

EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4) 3



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	PIP030
Référence fabricant	39-FG1315/LY-10 39-FG1315/LY-10
Marque	Pip Europe
Conditionnement	Paire boite - 12 paires
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	4,77€ HT