



50 000 références en stock

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)



EN 388

**PIP**

**Gants de manutention FG1315-RN | PIP089**



Grand confort, dextérité et respirabilité accrue. Dos respirant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	Latex crêpé
Utilisation	Démolition, construction, manutention, aménagement paysager.
Coloris de l'enduction	Noir
Sans couture	Oui
Type de protection de la main	Gants de manutention
Taille	10
Matière du support	Nylon
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Rouge
Modèle	FG1315
Spécificité	Excellent adhérence sur surfaces sèches, légèrement humides et non huileuses.
Matière des poignets	Tricot
Protège-artère	Non
Personnalisation possible	Non
Hydrofuge	Non
Qualifié contact alimentaire	Non
Contenance	Par 1 paire
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	Oui
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3



50 000 références en stock

EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 Oui à 5)

EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4) 3



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	PIP089
Référence fabricant	39-FG1315/RNT.10 39-FG1315/RN T.10
Marque	Pip Europe
Conditionnement	Sachet - 12 paires
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>4,94€ HT</b>