



**50 000 références en stock**



**Livraison 24h**



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Machines d'atelier et stationnaire / Tour métal et tour à bois /



GARANTIE  
2 ANS

**PROMAC®**

## Tour à métaux PBD-2555V | PRM080

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Livr(e) avec	1 mandrin 3 mors 125 mm, protection du mandrin, lampe de la machine, 1 porte-outil 4 postes, jeu d'engrenage à changement de vitesse, 1 contre-pointe fixe MT4 et 1 contre-pointe fixe MT2
Garantie	2 ans
Spécificité	Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration. Variateur de vitesse électronique. Eclairage de travail. Banc de la machine en fonte, trempée par induction et rectifiée. Taille des outils max. Ø : 12 x 12 mm. Plage de filetages métrique : 0.2 - 3.5 mm.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	50
Hauteur de la pointe (en mm)	125
Diamètre de l'alésage de la broche (en mm)	26
Diamètre de tournage du banc (en mm)	250
Distance entre pointe (en mm)	550
Longueur (en mm)	590
Poids (en kg)	178,000
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	1250
Profondeur (en mm)	480
Puissance (W)	1100
Type d'alimentation	Filaire



50 000 références en stock

Nombre de vitesses

2



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	PRM080
Référence fabricant	PBD-2555V PBD-2555V
Marque	Promac
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné