

GARANTIE 2 ANS

PROMAC

Tour à métaux PBD-2870 | PRM081

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	1 mandrin 3 mors 125mm, 1 mandrin 4 mors 125mm, 1 plaque frontale 265 mm, 1 contre-pointe fixe MT4, 1 contre-pointe fixe MT2 et 1 socle
Garantie	2 ans
Spécificité	Avance longitudinale automatique. Bâti en fonte. Conçue pour le tournage et le perçage de matériaux en plastique et en métal. Taille des outils max. Ø : 12 x 12 mm. Plage de filetages métrique : 0.2 - 3.5 mm.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	150
Hauteur de la pointe (mm)	140
Largeur du banc (mm)	180
Diamètre de l'alésage de la broche (mm)	26
Diamètre de tournage du banc (en mm)	280
Distance entre pointe (en mm)	700
Longueur (mm)	1380
Poids (kg)	280,000
Tension d'alimentation (V)	230
Hauteur (mm)	700
Profondeur (mm)	600
Puissance (W)	1100
Type d'alimentation	Filaire

▶ Voir la fiche technique

Nombre de vitesses	6

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	PRM081
Référence fabricant	PBD-2870 PBD-2870
Marque	Promac
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné