



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treviso.com

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Machines d'atelier et stationnaire / Tour métal et tour à bois /



GARANTIE
2 ANS

PROMAC

Tour à métaux PBD-3069 | PRM082

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livr(e) avec	1 mandrin 3 mors 160 mm, 1 mandrin 4 mors 160 mm, 1 plaque frontale 265 mm, cadran du filetage, 1 contre-pointe fixe MT5 et 1 contre-pointe fixe MT3
Garantie	2 ans
Spécificité	Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration. Tour destiné au travail du plastique, de l'aluminium, du laiton, de la fonte et de l'acier. Taille des outils max. Ø : 16 x 16 mm. Plage de filetages métrique : 0.2 - 4 mm.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	150
Hauteur de la pointe (en mm)	150
Diamètre de l'alésage de la broche (en mm)	38
Diamètre de tournage du banc (en mm)	300
Distance entre pointe (en mm)	750
Longueur (en mm)	1400
Poids (en kg)	357,000
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	700
Profondeur (en mm)	700
Puissance (W)	1100
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	6



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	PRM082
Référence fabricant	PBD-3069 PBD-3069
Marque	Promac
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné