



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /

**fischer** SYSTEMES DE FIXATIONS**Scellement chimique pour tiges filetées FIS-HT II | RAW034**

Sans styrène.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Coloris	Gris
Contenance	300 ml
Démarche de développement durable	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE 12/0554, ETE 12/0556
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Durée de conservation (en mois)	12
Spécificité	Contenant les composants A et B d'un mortier de résine hybride et d'un durcisseur.
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton, Brique, Pierre naturelle, Maçonneries creuses
Utilisation	Spécialement conçue pour les tiges filetées et s'adapte à tous les supports, permet également les ancrages dans le béton humide, pour la fixation de constructions métalliques, rails, consoles, machines, garde-corps, éléments de charpente, etc.
Matière	Résine hybride
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	- Les cartouches entamées peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur.

**► Voir la fiche technique****► Voir la fiche de sécurité**



50 000 références en stock

Alternative éco-responsable



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

RAW0350

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	RAW034
Référence fabricant	520103 520103
Marque	Fischer
Conditionnement	Pièce   carton - 12 pièces   palette - 432 pièces
Code douanier	Non renseigné