



Scellement chimique FIS V ZERO 300 T pour tiges filetées | RAW0350



Sans substances nocives pour l'utilisateur et l'environnement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 20/0572, ETE 21/0267, ETE 20/0574
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Démarche de développement durable	Oui
ETA-CE	Oui
Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Brique creuse, Brique pleine, Brique silicocalcaire
Durée de la résistance au feu	Classe de résistance au feu R120 et R240
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	300 ml
Utilisation	Auvents, paraboles, garde-corps, mains courantes, construction métallique, chemin de câbles, tuyauterie...
Matière	Vinylester
Conception plus responsable	Oui

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	RAW0350
Référence fabricant	558953 558953
Marque	Fischer

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Conditionnement

Pièce | carton - 10 pièces

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

50,06€ HT