



50 000 références en stock

► Entretien extérieur / Arrosage / Pompe à eau /



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)



GARANTIE  
2 ANS



## Groupe de surpression | RNI006

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES    |  | <a href="#">► Voir la fiche technique</a> |
|--------------------------------|--|---|
| Type de tension                | Monophasé  |   |
| Poids (en kg)                  | 24,900   |   |
| Débit d'air / d'eau (en l/min) | 52   |   |
| Usage                          | Intensif   |   |
| Matière du corps               | Fonte  |   |
| Capacité du réservoir (en L)   | 50   |   |
| Type de pompe à eau            | Pompe monocellulaire.  |   |
| Indice de protection (IP)      | IP 44  |   |
| Garantie                       | 2 ans  |   |
| Spécificité                    | Permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment. Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement. |   |
| Tension d'alimentation (en V)  | 230  |   |
| Puissance (W)                  | 900  |   |
| Pression de service (en bar)   | 4  |   |
| Filetage                       | Raccord 1" F   |   |
| CARACTERISTIQUES PRODUIT       |  |   |
| Code article Trenois Decamps   | RNI006   |   |
| Référence fabricant            | 103458<br>103458   |   |
| Marque                         | Renson International Pompes  |   |
| Conditionnement                | Pièce  |   |



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)