



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Quincaillerie du bâtiment / Charpente et toiture / Ecran pare-pluie et sous-toiture /



GARANTIE
10
ANS

LE



La technologie monolithique de l'AEROPLUS 1000h TAPE respirante mais non poreuse lui confert une très grande durabilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière	3 couches non tissé PP : polymère spécial monolithique, protecteurs plastifiés siliconés.
Étanche à l'air	Oui
Classement feu	Classe E
Masse surfacique (en g/m²)	185
Respirant	Oui
Étanche à l'eau	Oui
Certification	EN 13859-2
Surface (en m²)	75
Longueur (en m)	50,000
Largeur (en m)	1,500
Résistance aux UV	Oui
Classement de la résistance aux UV	C2 - Jusqu'à 3 mois en façade
Classement d'étanchéité	W1
Conformité DTU	DTU 31.2
Modèle	Aeroplus
Spécificité	Auto-adhésif sur toute sa surface : confort, rapidité de pose sur supports bois ou type béton.
Valeur SD (en m)	0,31
Garantie	10 ans
Utilisation	Protection des planchers et façade.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	SAL185
Référence fabricant	AEROPLUSTAPE AEROPLUSTAPE
Conditionnement	Rouleau - 50 mètres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 362,90€ HT