50 000 références en stock

Consommables de chantier / Traitement du bois / Vernis /







Vernis de fond polyuréthane Polistyl | SEP052



Séchage rapide, très bonne résistance chimique et à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Contenance	25 L
Hors poussière (en min)	10
Matériel d'application	Pistolet pneumatique, Airmix
Nettoyage du matériel	Au diluant 2550 SEP076 ou SEP077 .
Rendement du produit	1 L pour 8 à 10 m² par couche.
Sec au toucher (en min)	30
Type de vernis	Polyurétane
Dilution	Diluant spécifique
Recouvrable (en h)	Oui
Application	Pour agencement haut de gamme pour meubles, salles de bain et cuisines. En système bicouche sur bois brut ou teinté.
Teinte	Incolore
Usage	Intérieur
Spécificité	A utiliser avec le durcisseur N°23 SEP063, SEP061 et SEP0632.

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	SEP052
Référence fabricant	A009679 A009679
Marque	Techni System
Conditionnement	Bidon - 25 litres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 040,43€ HT

- ► Voir la fiche technique
- Voir la fiche de sécurité