



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Vernis /



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)



TECHNI-SYSTEM®

## Vernis de finition polyuréthane Polystyl | SEP053



Très bonne résistance chimique et à l'abrasion.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 L
Hors poussière (en min)	10
Matériel d'application	Pistolet pneumatique, Airmix
Nettoyage du matériel	Au diluant 2550 <b>SEP076</b> ou <b>SEP077</b> .
Rendement du produit	1 L pour 8 à 10 m <sup>2</sup> par couche.
Sec au toucher (en min)	30
Type de vernis	Polyuréthane
Dilution	Diluant spécifique
Recouvrable (en h)	Oui
Application	Pour agencement haut de gamme pour meubles, salles de bain et cuisines. En système bicouche sur bois brut ou teinté.
Usage	Intérieur
Spécificité	A utiliser avec le durcisseur N°23 <b>SEP063</b> , <b>SEP061</b> et <b>SEP0632</b> .
Teinte	Blanc laiteux

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SEP053
Référence fabricant	A009686 A009686
Marque	Techni System
Conditionnement	Bidon - 5 litres   carton - 10 litres
Code douanier	Non renseigné