

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Vernis /



TECHNI-SYSTEM

Vernis de finition polyuréthane Polistyl | SEP053



Très bonne résistance chimique et à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Contenance | 5 L |
| Hors poussière (en min) | 10 |
| Matériel d'application | Pistolet pneumatique, Airmix |
| Nettoyage du matériel | Au diluant 2550 SEP076 ou SEP077 . |
| Rendement du produit | 1 L pour 8 à 10 m ² par couche. |
| Sec au toucher (en min) | 30 |
| Type de vernis | Polyuréthane |
| Dilution | Diluant spécifique |
| Recouvrable (en h) | Oui |
| Application | Pour agencement haut de gamme pour meubles, salles de bain et cuisines. En système bicouche sur bois brut ou teinté. |
| Usage | Intérieur |
| Spécificité | A utiliser avec le durcisseur N°23 SEP063 , SEP061 et SEP0632 . |
| Teinte | Blanc laiteux |

► [Voir la fiche technique](#)► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | SEP053 |
| Référence fabricant | A009686 A009686 |
| Marque | Techni System |
| Conditionnement | Bidon - 5 litres carton - 10 litres |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 275,84€ HT |