

**COMUS****Mastic polyester multi-matériaux | SEP235**

Sans styrène. Résistant et souple, sans retrait et facile à poncer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Contenance | 1,5 kg |
| Livré(e) avec | Durcisseur |
| Utilisation | Rebouche, jointe, scelle, isole, fixe et égalise |
| Temps de séchage (en min) | 60 |
| Matériel d'application | Couteau à enduire / Truelle à lisser |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -30 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 110 |
| Peut se peindre | Oui |
| Support d'utilisation | Fer, Galva, Zinc, Aluminium, PVC, Bois, Stratifié |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Type de mastic | Synthétiques |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Code article Treno Decamps | SEP235 |
| Référence fabricant | A008833 A008833 |
| Marque | Comus |
| Conditionnement | Pièce - 1,5 kilogramme |
| Code douanier | Non renseigné |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)