



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com



COMUS

Mastic polyester multi-matériaux | SEP235

LE

Sans styrène. Résistant et souple, sans retrait et facile à poncer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	1,5 kg
Livré(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Rebouche, jointe, scelle, isole, fixe et égalise
Temps de séchage (en min)	60
Matériel d'application	Couteau à enduire / Truelle à lisser
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Peut se peindre	Oui
Support d'utilisation	Fer, Galva, Zinc, Aluminium, PVC, Bois, Stratifié
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SEP235
Référence fabricant	A008833 A008833
Marque	Comus
Conditionnement	Pièce - 1,5 kilogramme
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	60,99€ HT