



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



## Bandeau ventouse CPREG2NAR | SEW100

LE



Ambidextre, recoupable, munie d'un tire fils et position de la contreplaque réajustable. Tolérance minimale 10 V et tolérance maximale 60 V.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection (IP)                  | IP 42                                                                                                                        |
| Matière                                    | Aluminium satiné                                                                                                             |
| Norme NF S61-937                           | Oui, en 24/48 VCC                                                                                                            |
| Contact de position                        | Oui                                                                                                                          |
| Consommation électrique (en mA)            | 1000 mA en 12 VCC / 520 mA en 24 VCC / 280 mA en 48 VCC                                                                      |
| Résistance (en kg)                         | 600                                                                                                                          |
| Longueur (en mm)                           | 2500                                                                                                                         |
| Largeur de l'aimant (en mm)                | 43,1                                                                                                                         |
| Longueur de l'aimant (en mm)               | 400                                                                                                                          |
| Épaisseur de l'aimant (en mm)              | 35,2                                                                                                                         |
| Tension d'alimentation (en V)              | 12, 24, 48                                                                                                                   |
| Largeur (en mm)                            | 90,40                                                                                                                        |
| Profondeur (en mm)                         | 70,30                                                                                                                        |
| Type de tension                            | Monophasé                                                                                                                    |
| Composition                                | Visserie, accessoires et bandeau ventouse.                                                                                   |
| Type de pose                               | En applique                                                                                                                  |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 60                                                                                                                           |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -10                                                                                                                          |
| Modèle                                     | CPREG2NAR                                                                                                                    |
| Spécificité                                | Multi-tension ajustable automatiquement.                                                                                     |
| Type de montage                            | Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement. |

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fonctionnement | À rupture                                                                           |
| Utilisation            | Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours. |
| Nature du courant      | VCC                                                                                 |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Code article Treno Decamps | SEW100                             |
| Référence fabricant        | CPREG2NAR/250AS<br>CPREG2NAR/250AS |
| Conditionnement            | Pièce                              |
| Code douanier              | Non renseigné                      |