

**Bandeau ventouse CPREG6 | SEW102**

Pose rapide. Position de contreplaque réajustable. Possibilité d'ouvrir avec les 2 mains sans changer le sens.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction parlante	Non
Indice de protection (IP)	IP 42
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Contact de position	Oui
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Consommation électrique (en mA)	640 mA en 12 VCC / 340 mA en 24 VCC / 180 mA en 48 VCC par ventouse
Spécificité	Multi-tension ajustable automatiquement. Tolérance minimum de 10 V et maximum de 60 V. Zone de préhension mise en évidence par plastron anodisé rose.
Modèle	CPREG6
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Type de pose	En applique
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Résistance (en kg)	600
Longueur (en mm)	2500
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Largeur (en mm)	90
Profondeur (en mm)	70
Nature du courant	VCC
Livré(e) avec	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Matière	Aluminium
Avec tire-fils	Oui
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1
Longueur de l'aimant (en mm)	400
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Indicateur lumineux	Oui
Recoupable	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SEW102
Référence fabricant	CPREG6/250AS-L CPREG6/250AS-L
Marque	Sewosy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné