



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Bandeau ventouse CPREG®2N | SEW112



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Recoupable	Non
Profondeur (en mm)	70
Largeur (en mm)	90
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Longueur de l'aimant (en mm)	240
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1
Longueur (en mm)	600
Résistance (en kg)	600
Fonction parlante	Non
Type de pose	En applique
Modèle	CPREG®2N
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Utilisation	Pour verrouillage de la majorité des portes et même porte issues de secours.
Matière	Aluminium satiné

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Indice de protection (IP)

IP 42

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps

SEW112

Référence fabricant

CPREG2N/60AS
CPREG2N/60AS

Marque

Sewosy

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

540,82€ HT