



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



## Bandeau 2 ventouses CPREG®2N | SEW114



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recoupable                                 | Oui                                                                          |
| Profondeur (en mm)                         | 70                                                                           |
| Largeur (en mm)                            | 90                                                                           |
| Tension d'alimentation (en V)              | 12, 24                                                                       |
| Nature du courant                          | VCC                                                                          |
| Type de tension                            | Monophasé                                                                    |
| Épaisseur de l'aimant (en mm)              | 35,2                                                                         |
| Longueur de l'aimant (en mm)               | 240                                                                          |
| Largeur de l'aimant (en mm)                | 43,1                                                                         |
| Longueur (en mm)                           | 2500                                                                         |
| Résistance (en kg)                         | 600                                                                          |
| Fonction parlante                          | Non                                                                          |
| Type de pose                               | En applique                                                                  |
| Modèle                                     | CPREG®2N                                                                     |
| Consommation électrique (en mA)            | 480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC                                          |
| Contact de position                        | Oui                                                                          |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 60                                                                           |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -10                                                                          |
| Type de fonctionnement                     | À rupture                                                                    |
| Norme NF S61-937                           | Oui, en 24 VCC                                                               |
| Code couleur                               | RAL 7016                                                                     |
| Utilisation                                | Pour verrouillage de la majorité des portes et même porte issues de secours. |





50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Matière                   | Aluminium |
| Indice de protection (IP) | IP 42     |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Code article Trenois Decamps | SEW114                               |
| Référence fabricant          | CPREG2N/250-7016<br>CPREG2N/250-7016 |
| Marque                       | Sewosy                               |
| Conditionnement              | Pièce                                |
| Code douanier                | Non renseigné                        |