



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



Bandeau 2 ventouses CPREG®2N | SEW116

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Recoupable	Oui
Profondeur (en mm)	70
Largeur (en mm)	90
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Longueur de l'aimant (en mm)	240
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1
Longueur (en mm)	2500
Résistance (en kg)	600
Fonction parlante	Non
Type de pose	En applique
Modèle	CPREG®2N
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Oui, en 24 VCC
Code couleur	RAL 9010
Utilisation	Pour verrouillage de la majorité des portes et même porte issues de secours.





50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Matière	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP 42
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenoïs Decamps	SEW116
Référence fabricant	CPREG2N/250-9010 CPREG2N/250-9010
Marque	Sewosy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	886,83€ HT