

► Quincaillerie pour l'extérieur / Portail et porte de garage / Motorisation de portail /



somfy.

Kit de motorisation pour portail battant Ixengo lo | SFY028



Excellente résistance contre les vents forts ou l'intrusion. Batterie de secours en cas de coupure de courant. Manœuvre de secours individualisée avec déverrouillage par clef individuelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Puissance (W)	40
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	100
Tension d'alimentation (V)	230
Type de tension	Monophasé
Longueur (mm)	955
Technologie	Radio IO
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Longueur maximum du vantail (m)	4
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en 60 J)	
Connecté(e)	Oui
Plage de fréquences (en mHz)	870
Poids maximum du vantail (kg)	400
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Débrayable	Oui
Application	Sur portail battant
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 motorisations Ixengo - 2 pattes piliers ajustables - 2 pattes vantail standard - 1 boîtier électronique de commande IO Ixengo - 1 jeu de cellules photoélectriques - 2 télécommandes Keygo IO - 1 batterie de secours - 1 feu orange Master Pro antenne IO
Portée du signal (en m)	80

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Modèle	IXENGO
Indice de protection (IP)	IP 44

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SFY028
Référence fabricant	1216558 1216558
Marque	Somfy
Conditionnement	Carton
Code douanier	Non renseigné