


SIDAMO
SAW & BRIDGE DIVISION

Scie à ruban SR320DG | SID0953



Archet en fonte aciérée, guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban, descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique, microrupteur et manomètre de tension ruban, protection du moteur par disjoncteur thermique.

 GARANTIE
3
 ANS
SOUS CONDITIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 ► [Voir la fiche technique](#)

Modèle	SR320DG
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	80
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	20
Longueur (mm)	1950
Poids (kg)	420,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Hauteur (mm)	1100
Largeur (mm)	730
Type d'alimentation	Filaire
Accessoire(s) inclus	1 socle, 1 lame ruban et 1 butée de coupe réglable
Puissance (W)	2200
Type de moteur	Avec réducteur coaxial
Garantie	3 ans sous conditions
Inclinaison droite (en °)	Non
Inclinaison gauche (en °)	60
Capacité coupe profil carré à 90° (mm)	260
Capacité coupe profil carré à 45° (mm)	220
Capacité coupe profil rectangulaire à 90° (mm) (Ht x Larg.)	320 x 220
Capacité coupe profil rectangulaire à 45° (mm) (Ht x Larg.)	220

Hauteur de travail (mm)	980
Épaisseur de la lame (mm)	0,90
Capacité de coupe tube acier à 90° (mm)	270
Longueur de la lame (mm)	2925
Largeur de la lame (en mm)	27
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SID0953
Référence fabricant	20114127 20114127
Marque	Sidamo
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné