



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SINTO®

Mastic bois standard Sintobois | SIN0025

Sans styrène. Prise rapide, bonne résistance mécanique, grande facilité d'application et excellent garnissant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Sapin
Contenance	550 g
Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Livr(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
Temps de séchage (en min)	25
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Peut se peindre	Oui
Préconisation métier	Menuisier
Spécificité	Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polyester

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité****CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Code article Treinois Decamps	SIN0025
Référence fabricant	139781 139781

 50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

Marque

Sinto

Conditionnement

Pièce - 0,5 | carton - 3 litres

Code douanier

Non renseigné