



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SINTO®

Mastic bois standard Sintoboïs | SIN0025

LE



Sans styrène. Prise rapide, bonne résistance mécanique, grande facilité d'application et excellent garnissant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Sapin
Contenance	550 g
Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Livré(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
Temps de séchage (en min)	25
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Peut se peindre	Oui
Préconisation métier	Menuisier
Spécificité	Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polyester

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	SIN0025
Référence fabricant	139781 139781

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce - 0,5 carton - 3 litres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	60,64€ HT