

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SINTO®

Mastic armé fer et multi-matériaux Sintofer | SIN090

Sans styrène. Prise rapide, grande facilité d'application, excellente adhérence et excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Jaune
Contenance	190 g
Support d'utilisation	Fer, Acier, Aluminium, Tôle, Fonte, Béton, Bois, Stratifié
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Spécificité	Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre.
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	40
Utilisation	Pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés et le collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre.
Livr(e) avec	Durcisseur
Préconisation métier	Tout métier
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Fabrication française	Oui
Type de mastic	Polyester

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité****CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	SIN090
Référence fabricant	139900 139900

 50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

Marque

Sinto

Conditionnement

Pièce - 0,17 | carton - 1,02 litre

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

50,26€ HT