SINTO

Mastic armé fer et multi-matériaux Sintofer | SIN090

LE

Sans styrène. Prise rapide, grande facilité d'application, excellente adhérence et excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Jaune
Contenance	190 g
Support d'utilisation	Fer, Acier, Aluminium, Tôle, Fonte, Béton, Bois, Stratifié
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Spécificité	Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre.
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	40
Utilisation	Pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés et le collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre.
Livré(e) avec	Durcisseur
Préconisation métier	Tout métier
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Fabrication française	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	SIN090
Référence fabricant	139900 139900
Marque	Sinto

Voir la fiche technique

Voir la fiche de sécurité

Conditionnement	Pièce - 0,17 | carton - 1,02 litre
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**49,05€ HT**