

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SINTO®

Mastic bois fin Sintoboïs | SIN103



Sans styrène. Prise rapide, grande résistance mécanique et excellente adhérence sur le bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Chêne moyen
Contenance	570 g
Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Usage	Intérieur, Extérieur
Spécificité	Mastic bi-composants fin et rigide.
Préconisation métier	Menuisier
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	25
Utilisation	Réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés. Idéal pour un travail de précision grâce à sa finesse de grain qui facilite le ponçage. Il permet de réaliser les travaux les plus délicats et rend la surface plus lisse.
Livré(e) avec	Durcisseur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	SIN103
Référence fabricant	33811 33811



► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce - 0,5 carton - 3 litres
Code douanier	Non renseigné