



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



**SINTO®**

## Mastic bois fin Sintobois | SIN104



Sans styrène. Prise rapide, grande résistance mécanique et excellente adhérence sur le bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Sapin
Contenance	570 g
Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Usage	Intérieur, Extérieur
Spécificité	Mastic bi-composants fin et rigide.
Préconisation métier	Menuisier
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	25
Utilisation	Réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés. Idéal pour un travail de précision grâce à sa finesse de grain qui facilite le ponçage. Il permet de réaliser les travaux les plus délicats et rend la surface plus lisse.
Livr(e) avec	Durcisseur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Type de mastic	Polyester
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	
Code article Treinois Decamps	SIN104
Référence fabricant	33881





50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)

33881

Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce - 0,5   carton - 3 litres
Code douanier	Non renseigné