

FABRIQUÉ
EN FRANCE**SINTO®****Mastic reconstitue bois Sintoboïs | SIN1060**

Sans styrène. Prise rapide et grande résistance mécanique permettant la reconstitution des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour reconstituer, réparer le bois pour les parties manquantes (charges lourdes).
Coloris	Sapin
Temps de séchage (en min)	25
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Température d'application minimum (en °C)	10
Température d'application maximum (en °C)	30
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Menuisier
Contenance	500 ml
Support d'utilisation	Bois
Spécificité	Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
Livré(e) avec	Durcisseur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polyester

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	SIN1060
Référence fabricant	139581 139581

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce - 0,5 carton - 3 litres
Code douanier	Non renseigné