



► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /

FABRIQUÉ
EN FRANCE**SINTO®****Mastic reconstitue bois Sintobois | SIN1060**

Sans styrène. Prise rapide et grande résistance mécanique permettant la reconstitution des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour reconstituer, réparer le bois pour les parties manquantes (charges lourdes).
Coloris	Sapin
Temps de séchage (en min)	25
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Température d'application minimum (en °C)	10
Température d'application maximum (en °C)	30
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Menuisier
Contenance	500 ml
Support d'utilisation	Bois
Spécificité	Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
Livr(e) avec	Durcisseur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polyester

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité****CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Code article Treinois Decamps	SIN1060
Référence fabricant	139581 139581

 50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

Marque

Sinto

Conditionnement

Pièce - 0,5 | carton - 3 litres

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

79,26€ HT