

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SINTO®

Mastic bois à poudre Sintoboïs | SIN110

LE



A base de produits naturels. Grande facilité d'application, excellente adhérence et excellente prise de teinte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Coloris	Marron clair
Contenance	450 g
Spécificité	A mélanger avec de l'eau.
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	60
Utilisation	Pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets...
Préconisation métier	Menuisier
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur
Type de mastic	Polyester

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	SIN110
Référence fabricant	34781 34781
Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce carton - 6 pièces

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

38,14€ HT
