



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SINTO®

Mastic bois à poudre Sintobois | SIN110



A base de produits naturels. Grande facilité d'application,
excellente adhérence et excellente prise de teinte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Bois
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Coloris	Marron clair
Contenance	450 g
Spécificité	A mélanger avec de l'eau.
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	60
Utilisation	Pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets...
Préconisation métier	Menuisier
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur
Type de mastic	Polyester

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	SIN110
Référence fabricant	34781 34781
Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce carton - 6 pièces

 50 000 références en stock

Code douanier

 Livraison 24h

Non renseigné

Prix catalogue

38,14€ HT

 www.trevois.com