



FABRIQUÉ
EN FRANCE



SINTO®

Mastic époxy multi-matériaux haute température | SIN151

LE



**Prise rapide, grande facilité d'application, excellente adhérence
et excellent garnissant.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Marron cuivre
Contenance	60 g
Support d'utilisation	Métaux ferreux, Métaux non-ferreux, Maçonnerie, PVC, Céramique, Verre
Durée de conservation (en mois)	24
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Spécificité	Stoppe les fuites et résistes à la pression, aux températures extrêmes et à l'eau, en devenant solide comme du métal.
Préconisation métier	Tout métier
Peut se peindre	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	260
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Temps de séchage (en min)	30
Utilisation	Réparer, reboucher et coller la plupart des matériaux. Mastic époxy bi-composants modelable résistant à l'eau.
Prêt à l'emploi	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le polyéthylène, propylène, PTFE et certains autres plastiques peu adhérents.
Fabrication française	Oui

► Voir la fiche technique

► Voir la fiche de sécurité



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Époxy
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenoïs Decamps	SIN151
Référence fabricant	31735 31735
Marque	Sinto
Conditionnement	Pièce carton - 10 pièces
Code douanier	Non renseigné