



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Vêtement de travail et EPI / Protection des mains / Gants /



SINGER  
safety

## Gants anti-coupure PHS18PU | SIR276

LE



Finition déperlante.  
Résistance aux déformations.  
Souplesse et résistance.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matière des poignets                                  | Tricot élastique avec liseré                                          |
| Jauge (en nombre de mailles)                          | 18                                                                    |
| Enduction du gant                                     | Polyuréthane lisse, paume enduite                                     |
| Utilisation                                           | Manutention charge légère en milieu humide.                           |
| Coloris de l'enduction                                | Gris                                                                  |
| Type de protection de la main                         | Gants de manutention                                                  |
| Taille                                                | 9                                                                     |
| Contenance                                            | Par 10 paires                                                         |
| Norme ISO 9001                                        | Oui                                                                   |
| Norme ISO 14001                                       | Oui                                                                   |
| Norme EN 16350                                        | Oui                                                                   |
| Compatible écran tactile                              | Oui                                                                   |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)               | 4                                                                     |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)      | X                                                                     |
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)             | 4                                                                     |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)           | 2                                                                     |
| EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F) | B                                                                     |
| Matière du support                                    | Polyamide, Polyéthylène haute densité, Élasthanne, Fibre d'acier inox |
| Norme EN388                                           | Oui                                                                   |
| Type de poignet                                       | Tricot élastiqué                                                      |
| Coloris du support                                    | Gris                                                                  |



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Code article Trenoïs Decamps | SIR276                                           |
| Référence fabricant          | PHS18PU09<br>PHS18PU09                           |
| Marque                       | Singer                                           |
| Conditionnement              | Paire   sachet - 10 paires   carton - 100 paires |
| Code douanier                | Non renseigné                                    |
| Prix catalogue               | 12,24€ HT                                        |