



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic acrylique 306 | SOA008



Résistant rapidement à la pluie après l'application, adhérence parfaite sans utilisation d'un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides, non corrosif pour les métaux, excellentes propriétés de jointoiement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Code couleur	RAL 7045
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	75
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	30
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	10
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Spécificité	Base plastoélastique et résines acryliques.
Allongement à la rupture (en %)	400
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Joints de finition, de raccordement et bouchage de fissures.
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	SOA008
Référence fabricant	31000639 31000639
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com