



Mastic silicone neutre 7070 plus | SOA011



Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction, neutre et sans odeur, élasticité permanente dans toutes les conditions climatiques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Code couleur	RAL 9016
Contenance	300 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	25
Allongement à la rupture (en %)	475
Temps de formation de peau (en min)	9
Durée de conservation (en mois)	12
Label SNJF façade	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Label SNJF vitrage	Oui
Support d'utilisation	Bois, Aluminium, PVC, Maçonnerie
Spécificité	Base polysiloxane.
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	4
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Joints d'étanchéité et de dilatation, rejointement de menuiseries et obturateur élastique en vitrerie / miroiterie.
Usage	Intérieur, Extérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA,

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses.

Peut se peindre Non

Émissions COV dans l'air intérieur A+

Fabrication européenne Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps SOA011

Référence fabricant 30618827
30618827

Marque Den Braven

Conditionnement Pièce | carton - 25 pièces | palette - 1 200 pièces

Code douanier Non renseigné