



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone / Silicone /



Livraison 24h



www.trenois.com



Mastic silicone neutre 7070 + | SOA0115



Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction, élasticité permanente dans toutes les conditions climatiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	300 ml
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Label SNJF façade	Oui
Temps de formation de peau (en min)	9
Allongement à la rupture (en %)	250
Dureté Shore-A	25
Température d'application maximum (en °C)	44
Température d'application minimum (en °C)	9
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Code couleur	RAL 9016
Coloris	Blanc
Label SNJF vitrage	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Spécificité	Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Scellement des joints de dilatation des constructions et des joints de vitrages.



► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA0115
Référence fabricant	SI7070P1306ZW25 SI7070P1306ZW25
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	5,62€ HT