



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com



## Colle hybride Hybrifix | SOA026



Sans isocyanates, sans silicones.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à l'eau	Oui
Résistance aux UV	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumeuses. Ne convient pas pour la pierre naturelle et miroirs.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Type de colle	Hybride
Contenance	290 ml
Spécificité	Colle qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.
Durée de conservation (en mois)	18
Temps de formation de peau (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	400
Dureté Shore-A	52
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-40

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)

Pistoletable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Utilisation	Permet le collage de nombreux matériaux de construction. Mastic universel pour le scellement élastique durable de joints de raccordement. Pour le scellement et le collage dans des compartiments d'entreposage frigorifique et des zones alimentaires.

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA026
Référence fabricant	04410706ZW 04410706ZW
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce   carton - 12 pièces   palette - 1 248 pièces
Code douanier	Non renseigné