



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle hybride Hybrifix | SOA0260

LE



Sans isocyanates, sans silicones.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Contenance	290 ml
Durée de conservation (en mois)	18
Temps de formation de peau (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	400
Dureté Shore-A	52
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	Hybride
Résistance à l'eau	Oui
Résistance aux UV	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumeuses. Ne convient pas pour la

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

	pierre naturelle et miroirs.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Spécificité	Colle qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.
Utilisation	Permet le collage de nombreux matériaux de construction. Mastic universel pour le scellement élastique durable de joints de raccordement. Pour le scellement et le collage dans des compartiments d'entreposage frigorifique et des zones alimentaires.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA0260
Référence fabricant	30629141 30329141
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 1 248 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	17,97€ HT