



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle polymère hybride Hybriseal 500 | SOA0265

LE



Sans isocyanates, sans silicones.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	300 ml
Matériel d'application	Pistolet
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	55
Allongement à la rupture (en %)	400
Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	20
Durée de conservation (en mois)	15
Type de colle	Hybride
Résistance à l'eau	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumeuses, la pierre naturelle et les miroirs, en combinaison avec des chlorures.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Utilisation	Permet le collage élastique et les joints à faible mouvement dans le bâtiment traditionnel ou préfabriqué, pour des éléments décoratifs.
Matière	Polymère
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenoïs Decamps	SOA0265
Référence fabricant	30629125 30629125
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné