

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Colle polyuréthane Montagefix-590 | SOA0269

LE



[b]Excellente adhérence. Non tachant et non corrosif.[/b]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de colle	Polyuréthane
Coloris	Beige
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	9
Contenance	300 ml
Classe	D4
Temps ouvert à 20°C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet, spatule
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	48

Utilisation

Permet le montage d'huissieries en bois, collage en construction et menuiserie, renforts de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de coffrage et collages de panneaux sandwich, matériaux isolants, éléments décoratifs.

Matière	Polyuréthane
---------	--------------

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOA0269
------------------------------	---------

Référence fabricant	30629139 30629139
---------------------	----------------------

Marque	Den Braven
--------	------------

Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
-----------------	---

Code douanier	Non renseigné
---------------	---------------