



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Colle polyuréthane Montagefix-590 | SOA0269



Excellente adhérence. Non tachant et non corrosif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de colle	Polyuréthane
Coloris	Beige
Pistoletable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	9
Contenance	300 ml
Classe	D4
Temps ouvert à 20°C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet, spatule
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	48

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)

Permet le montage d'huissseries en bois, collage en construction et menuiserie, renforts de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de coffrage et collages de panneaux sandwich, matériaux isolants, éléments décoratifs.

Matière	Polyuréthane
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	SOA0269
Référence fabricant	30629139 30629139
Marque	Den Braven
Conditionnement	Pièce carton - 25 pièces palette - 1 200 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	8,73€ HT